

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – ETAP I**”

W imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w sposób opisany poniżej.

1. Pkt. 4.2 ppkt 16) SIWZ otrzymuje brzmienie: **„wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.”**
2. Pkt. 4.5 ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: **„dostarczy dokument potwierdzający posiadanie certyfikacji IRB na wykonaną nawierzchnię ze sztucznej trawy”**
3. W pkt. 4.5 SIWZ dodaje się ppkt 4) o następującej treści: **„4) dostarczy dokument potwierdzający posiadanie certyfikacji FIFA Quality PRO na wykonaną nawierzchnię ze sztucznej trawy.”**
4. W § 8 ust. 8 projektu umowy dodaje się pkt 4) o następującej treści: **„4) dostarczy dokument potwierdzający posiadanie certyfikacji FIFA Quality PRO na wykonaną nawierzchnię ze sztucznej trawy.”**

W związku z ww. zmianami treści SIWZ w załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik do oferty pn. „Zestawienie parametrów oferowanego systemu nawierzchni oraz maty absorbującej uderzenia”.

Powyższe należy uwzględnić przy opracowaniu oferty. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Piotr Kościelny

Wiceprezydent Miasta Kalisza

### Załącznik:

Załącznik do oferty pn. "Zestawienie parametrów oferowanego systemu nawierzchni oraz maty absorbującej uderzenia".

....., dnia .....

.....  
(pieczęć Wykonawcy/ów)

### Zestawienie parametrów oferowanego systemu nawierzchni oraz maty absorbującej uderzenia

Lp.	Nazwa / jednostka	Parametry techniczne (minimalne) wymagane	Parametry techniczne oferowanej nawierzchni
<b>Nawierzchnia ze sztucznej trawy: .....</b> (nazwa)			
1.	Typ	Włókno monofilowe wzmocnione rdzeniem	
2.	Materiał włókna	100% polietylen	
3.	dtex	≥ 12 000	
4.	Kolor	2 odcienie zielonego w jednym pęczku	
5.	Wysokość włókna	≥ 60 mm	
6.	Ilość pęczków	≥ 6.800/m <sup>2</sup>	
7.	Gęstość/m <sup>2</sup>	≥ 110 000 włókien	
8.	Grubość włókna	≥ 290 mikronów	
9.	Waga włókna/m <sup>2</sup>	≥ 1 500 g	
10.	HIC	≥ 1,4	
11.	Wypełnienie	Piasek oraz granulat EPDM	
12.	<b>Nawierzchnia certyfikowana przez IRB</b>		TAK
13.	<b>Nawierzchnia certyfikowana FIFA Quality PRO</b>		TAK
<b>Mata absorbująca uderzenie: .....</b> (nazwa)			
14.	Typ	PE	
15.	Grubość	≥20 mm	
16.	Odporność na rozciąganie	≥0,25 MPa	
17.	Absorpcja wstrząsu	od 55 do 85%	