oś drogi

linie rozgraniczające

krawędź drogi

oddziaływanie hałasu

izolinia 65 dB pora dzienna

izolinia 61 dB pora dzienna

izolinia 56 dB pora nocna

oddziaływanie hałasu po zastosowaniu ekranów akustycznych

izolinia 65 dB pora dzienna

izolinia 61 dB pora dzienna

izolinia 56 dB pora nocna

ekrany akustyczne

PH01 punkty monitoringu hałasu

budynki mieszkalne

pozostałe budynki

obiekt zabytkowy

szkoła

budynki do wyburzenia

tereny chronione akustycznie MPZP

tereny chronione akustycznie Studium

wycinka zieleni

nasadzenia zieleni

rzeki, zbiorniki wodne

zbiorniki chłonno - odparowujące

estakada

g700proj projektowany gazociąg

przekroczenia dopuszczalnych norm średniego stężenia rocznego

- izolinia dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku azotu (NO2) - ze względu na ochronę zdrowia ludzi 36,0 [µ g/m3] wzwyż
- izolinia dopuszczalnego stężenia średniorocznego tlenku azotu (NO) - ze względu na ochronę roślin od 26 [µ g/m3] wzwyż

przekroczenia dopuszczalnych norm dla jednej godziny

- izolinia NO2 od 200 [µ g/m3] wzwyż

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.
„Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu
od węzła w rejonie al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej"

Mapa oddziaływania na środowisko
Wariant preferowany - B, rok 2030

Mapa 02
1 : 4 000